

ひとり情シスのIです。

今日は、孔グループ定義のグループ名修正の機能を追加します。

```

Spyder (Python 3.7)
ファイル(A) 編集(E) 検索(S) ソース(O) 実行(R) デバッグ(D) コンソール(Q) プロジェクト(P) ツール(T) 表示(V) ヘルプ(H)
D:\Pythonsrc
testcal.py | gyoudata2db.py | dosougui.py | gyouparam.ini | borgrpdata2db.py | borrgroup.py
101 for el in self.txtgrp:
102     el.delete(0, tk.END)
103
104 for i,e in enumerate(holegrouplist):
105     #self.txtgrp[i].delete(0, tk.END)
106     self.txtgrp[i].insert(tk.END,e[0])
107
108
109 def make_borgroups(self):
110     numstr=self.combogyomu.get()
111     numstr=numstr.replace(',','').replace(' ','').split(" ")
112     self.takuGyomuNo=numstr[0]
113     print(self.takuGyomuNo)
114     if(self.no_gyomu_str==self.takuGyomuNo):
115         messagebox.showinfo('info',"業務名が選択されていません")
116         return
117
118     groupList=[]
119     for el in self.txtgrp:
120         if len(el.get().strip())!=0:
121             groupList.append(el.get())
122
123     #print(groupList)
124     borgrpdata2db.savegrpdata2db(self.takuGyomuNo,groupList)
125
126     messagebox.showinfo('info',"孔グループを保存しました。")
127
128 if __name__ == '__main__':
    # 単体テスト用
    
```

上のソースではテキストボックスに入力していないと、孔グループの空欄部分を無視して保存します。例えば以下で

O/WID	連番	業務番号	孔グループ番号	孔グループ名
▶ 1	1	99998	1	あああ
2	2	99998	2	いいい
3	3	99998	3	ううう
*	(null)	(null)	(null)	(null)

「いいい」を消して「OK」で保存すると、DBのテーブルからも削除されます。

O/WID	連番	業務番号	孔グループ番号	孔グループ名
▶ 1	1	99998	1	あああ
2	2	99998	2	ううう
*	(null)	(null)	(null)	(null)

今日はここまで。